

Beállítások: MPL API

1. A **Rendszer**,
2. **Beállítások**,
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. az **MPL API** területen az eVIR rendszer **MPL szállítási mód** támogatással kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **API base URI**

Az MPL API által használt cím kiválasztása.

- A **Sandbox** az a játszótér, azaz ahol minden funkciót ki lehet próbálni anélkül, hogy az tényleges (fizetési kötelezettséggel járó) műveletet eredményezve.
- Az **Éles** rendszer kiválasztásával viszont már a tényleges szállítmányok feladása történhet meg.

- **MPL API felhasználói kulcs**

A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.

- **MPL API felhasználói titkos kulcs**

A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.

- **Felhasználói kód**

A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.

- **Szállítmány küldéshez megállapodásszám**

A szolgáltatóval (Posta) kötött szerződéskor kapott adat.

- **Alapértelmezett feladó**

- Ha nincs kiválasztva semmi, akkor a saját cégszimbólum kerül a **szállítmány küldéskor** a feladó mezőbe.
- A szállítmány küldéskor a Feladó adatainak módosítása területen területen lehet rögzíteni és újként elmenteni címeket, amelyek aztán itt kiválaszthatók lesznek, ez az adat minden szállítmány küldéskor módosítható.

A fent szereplő API kulcsok igényléséhez a Posta tájékoztatója:

https://www.posta.hu/static/internet/download/Utmutato_az_API_kulcsok_igenylesehez.pdf

Kapcsolódó oldalak:

- [MPL szállítási mód](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

<https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:mplapi>

Last update: **2023/12/19 10:56**

