

# XML Jelszó alapú bejelentkezés

Ez az oldal [xml\\_pelda\\_raktarlekerdezes](#) oldal 1-4 pontjaihoz hasonló.

## XML kommunikáció kezdeményezés

Oldal lekérdezése egy üres esystem xml blokkal (<esystem></esystem>). pl GET kérés:  
[%3Cesystem%3E%3C/esystem%3E](http://host.url/.../index.cgi?xml)

Itt a „<http://host.url/.../index.cgi>” részt át kell átírni az eVIR rendszer címe alapján.

## Bejelentkező oldal

Az előző pont eredményeképpen a rendszer elküldi a lentebb látható from\_server\_login.xml-t.

## Bejelentkező oldal visszaküldés

A kapott XML-t mintaképpen lehet feldolgozni a bejelentkező oldal küldéshez, az [Esystem XML Interface version 0.3](#) szerint.

Elő kell állítani egy XML file-t, extprocid érteke feltétlenül 1 legyen. Ld. to\_server\_login.xml. A \*\*-ok közötti rész értelemszerűen kitöltendő a valós adatokkal.

Sikertelen bejelentkezés esetén visszakapjuk a bejelentkező XML-t

[from\\_server\\_login.xml](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
  <frame>
    <framename>main</framename>
    <choice>
      <choicename>login</choicename>
      <click>
        <data>
          <record>
            <field>
              <name>login</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>extprocid</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>pass</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>lang</name>
              <value>HU</value>
            </field>
          </record>
        </data>
      </click>
    </choice>
  </frame>
</esystem>
```

```
        <metadata>
            <type>select</type>
            <check>
                <options>SK</options>
                <options>HU</options>
                <options>EN</options>
            </check>
        </metadata>
    </field>
</record>
</data>
</click>
</choice>
<info_message>
</info_message>
</frame>
</esystem>
```

### to\_server\_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
    <click>
        <data>
            <record>
                <field>
                    <name>login</name>
                    <value>*loginname*</value>
                </field>
                <field>
                    <name>extprocid</name>
                    <value>1</value>
                </field>
                <field>
                    <name>pass</name>
                    <value>*password*</value>
                </field>
                <field>
                    <name>lang</name>
                    <value>HU</value>
                    <metadata>
                        <type>select</type>
                        <check>
                            <options>SY</options>
                            <options>SK</options>
                            <options>HU</options>
                            <options>EN</options>
                        </check>
                    </metadata>
                </field>
            </record>
        </data>
    </click>
</esystem>
```

```
</field>  
</record>  
</data>  
</click>  
</esystem>
```

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[https://doc.evir.hu/doku.php/spec:xml\\_pelda\\_jelszavas\\_bejelentkezés](https://doc.evir.hu/doku.php/spec:xml_pelda_jelszavas_bejelentkezés)

Last update: **2017/02/26 11:01**

